

Compute engine generici in RMI

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

- Un unico server offre il servizio di calcolo del prodotto scalare tra vettori di interi
- Un client richiede al server il calcolo del prodotto scalare

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

Interfaccia del servizio

```
import java.rmi.*;

public interface ScalarProductService extends Remote
{
    public int scalarProduct(int[] v1, int[] v2) throws
    RemoteException;
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

Implementazione del servizio

```
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;

public class ScalarProductServiceImpl
    extends UnicastRemoteObject
    implements ScalarProductService
{
    public ScalarProductServiceImpl()
        throws RemoteException
    {
        super();
    }

    public int scalarProduct(int[] v1, int[] v2)
        throws RemoteException
    {
        int ret=0;
        for(int i=0;i<v1.length;i++)
            ret+=v1[i]*v2[i];
        return ret;
    }
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

Server

```
import java.rmi.*;

public class ScalarProductServer
{
    public static void main(String args[])
    {
        try
        {
            ScalarProductServiceImpl spsi =
                new ScalarProductServiceImpl();
            Naming.rebind("scalarProductService", spsi);
            System.out.println(
                "ScalarProductServer ready.");
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

Client

```
import java.rmi.*;
import java.util.*;

public class SimpleScalarProductClient
{
    public static void main(String args[])
    {
        int[] v1=new int[100];
        int[] v2=new int[100];
        for(int i=0;i<=99;i++)
        {
            v1[i]=i+1;
            v2[i]=1;
        }
        int result=0;

        [continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare

Client

```
try
{
    ScalarProductService spe =
        (ScalarProductService)Naming.lookup(
            "rmi://localhost:1099/
            scalarProductService");
    result=spe.scalarProduct (v1, v2);
}
catch (Exception e)
{
    System.out.println(e);
}

System.out.println(result);
}
}
```

Compute engine generico

- Ogni server che offre il servizio di calcolo generico implementa l'interfaccia `ComputeEngine`
- `ComputeEngine` contiene un metodo `execute` per l'esecuzione, con un certo set di parametri, di metodi specificati mediante un'interfaccia `Job`
- Le classi che implementano l'interfaccia `Job` ne particolarizzano il metodo `run`
- I client passano ai server istanze della classe `Job` e set di parametri (come `java.lang.Object`)
- Il metodo `Job.run` è eseguito sui server

Compute Engine

Job

```
import java.io.*;
```

```
public interface Job extends Serializable  
{  
    public Object run(Object parameters);  
}
```

Compute Engine

Interfaccia

```
import java.rmi.*;

public interface ComputeEngine extends Remote
{
    public Object execute(Job j, Object parameters)
        throws RemoteException;
}
```

Compute Engine

Implementazione

```
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;

public class ComputeEngineImpl
    extends UnicastRemoteObject
    implements ComputeEngine
{
    public ComputeEngineImpl() throws RemoteException
    {
        super();
    }

    public Object execute(Job j, Object parameters)
        throws RemoteException
    {
        return j.run(parameters);
    }
}
```

Compute Engine Server

```
import java.rmi.*;

public class ComputeEngineServer
{
    public static void main(String args[])
    {
        try
        {
            ComputeEngineImpl cei =
                new ComputeEngineImpl();
            Naming.rebind("computeEngine", cei);
            System.out.println(
                "ComputeEngineServer ready.");
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

Compute engine generico

- I metodi remoti sono multithreaded per default
- Le loro invocazioni sono invece sincrone per i client
- Un client che suddivide il calcolo su più server deve perciò lanciare un thread per ogni invocazione di `ComputeEngine.execute`
- Anche la struttura di tali thread può essere resa generica

Compute Engine

Client thread

```
import java.rmi.*;

class ComputeThread extends Thread
{
    private Job job;
    private Object parameters;
    private String host;
    private Object result;

    public ComputeThread(Job job, Object parameters,
        String host)
    {
        this.job=job;
        this.parameters=parameters;
        this.host=host;
        result=null;
    }
    [continua...]
```

Compute Engine

Client thread

```
public void run()
{
    try
    {
        ComputeEngine ce = (ComputeEngine)Naming.lookup(
            "rmi://" + host + ":1099/
            computeEngine");
        result = ce.execute(job, parameters);
        System.out.println("ComputeThread result=" +
            result);
    }
    catch (Exception e)
    {
        System.out.println(e);
    }
}

public Object getResult()
{
    return result;
}
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /2

- Un unico client utilizza un unico server generico
- Il client implementa Job creando `ScalarProductJob`, il cui metodo `run` effettua il prodotto scalare

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /2

Job di calcolo

```
import java.util.*;

public class ScalarProductJob implements Job
{
    public Object run(Object parameters)
    {
        Vector v=(Vector)parameters;
        Vector v1=(Vector)v.get(0);
        Vector v2=(Vector)v.get(1);
        int ret=0;
        for(int i=0;i<v1.size();i++)
            ret+=((Integer)v1.get(i)).intValue()*
                ((Integer)v2.get(i)).intValue();
        return new Integer(ret);
    }
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /2

Client di un unico engine

```
import java.rmi.*;
import java.util.*;

public class SimpleScalarProductCEClient
{
    public static void main(String args[])
    {
        Vector v1=new Vector();
        Vector v2=new Vector();
        for(int i=1;i<=100;i++)
        {
            v1.add(new Integer(i));
            v2.add(new Integer(1));
        }
        int result=0;

        [continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /2

Client di un unico engine

```
try
{
    ComputeEngine ce =
        (ComputeEngine)Naming.lookup(
            "rmi://localhost:1099/computeEngine");
    Vector vpar=new Vector();
    vpar.add(v1);
    vpar.add(v2);
    Integer res=(Integer)ce.execute(
        new ScalarProductJob(), vpar);
    result=res.intValue();
}
catch (Exception e)
{
    System.out.println(e);
}

System.out.println(result);
}
}
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /3

- Un unico client utilizza 3 server generici
- Il client utilizza `ScalarProductJob` e suddivide i vettori in 3 sottovettori, assegnandone uno ad ogni server
- Il client lancia inoltre 3 thread per seguire il calcolo sui 3 sottovettori

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /3

Client di engine multipli

```
import java.rmi.*;
import java.util.*;

public class ScalarProductCEClient
{
    public static void main(String args[])
    {
        Vector v1=new Vector();
        Vector v2=new Vector();
        for(int i=1;i<=100;i++)
        {
            v1.add(new Integer(i));
            v2.add(new Integer(1));
        }

        Vector vpar1=new Vector();
        vpar1.add(extract(v1, 0, 32));
        vpar1.add(extract(v2, 0, 32));
        ComputeThread ct1=new ComputeThread(
            new ScalarProductJob(), vpar1, "localhost");
        [continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /3

Client di engine multipli

```
Vector vpar2=new Vector();  
vpar2.add(extract(v1, 33, 66));  
vpar2.add(extract(v2, 33, 66));  
ComputeThread ct2=new ComputeThread(  
    new ScalarProductJob(), vpar2, "localhost");
```

```
Vector vpar3=new Vector();  
vpar3.add(extract(v1, 67, 99));  
vpar3.add(extract(v2, 67, 99));  
ComputeThread ct3=new ComputeThread(  
    new ScalarProductJob(), vpar3, "localhost");
```

```
ct1.start();  
ct2.start();  
ct3.start();  
[continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /3

Client di engine multipli

```
try
{
    ct1.join();
    ct2.join();
    ct3.join();
}
catch (InterruptedException e)
{
    System.out.println(e);
}
System.out.println(
    ((Integer) ct1.getResult()).intValue() +
    ((Integer) ct2.getResult()).intValue() +
    ((Integer) ct3.getResult()).intValue());
}
[continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto scalare /3

Client di engine multipli

```
private static Vector extract(Vector v,  
    int from,int to)  
{  
    Vector ret=new Vector();  
    for(int i=from;i<=to;i++)  
        ret.add(v.get(i));  
    return ret;  
}  
}
```


Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

- Si vuole calcolare il prodotto tra matrici di dimensioni $m \times n$ ed $n \times r$ (nell'esempio, 2×3 e 3×2)
- Un unico client utilizza $m * r$ server generici
- Il client utilizza sempre `ScalarProductJob` e assegna una coppia riga/colonna ad ogni server
- Il client lancia inoltre $m * r$ thread per seguire il calcolo di ognuno degli elementi della matrice risultato

Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

```
import java.rmi.*;
import java.util.*;

public class MatrixProductCEClient
{
    public static void main(String args[])
    {
        int[][] mat1=new int[2][3];
        int[][] mat2=new int[3][2];

        int v=0;
        for(int i=0;i<mat1.length;i++)
            for(int j=0;j<mat1[0].length;j++)
                mat1[i][j]=++v;
        for(int i=0;i<mat2.length;i++)
            for(int j=0;j<mat2[0].length;j++)
                mat2[i][j]=(i==j?1:0);
        [continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

```
Vector threads=new Vector();

for(int c=0;c<mat2[0].length;c++)
    for(int r=0;r<mat1.length;r++)
    {
        Vector vpar=new Vector();
        vpar.add(extractColumn(mat2,c));
        vpar.add(extractRow(mat1,r));
        ComputeThread ct=new ComputeThread(
            new ScalarProductJob(),vpar,"localhost");
        threads.add(ct);
    }

for(int i=0;i<threads.size();i++)
    ((Thread)threads.get(i)).start();
[continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

```
try
{
    for(int i=0;i<threads.size();i++)
        ((Thread)threads.get(i)).join();
}
catch (InterruptedException e)
{
    System.out.println(e);
}

int[][] result=
    new int[mat1.length][mat2[0].length];
for(int i=0;i<threads.size();i++)
{
    int r=((Integer)((ComputeThread)threads
        .get(i)).getResult()).intValue();
    result[i%mat1.length][i/mat1.length]=r;
}
[continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

```
    for(int i=0;i<result.length;i++)
    {
        System.out.println();
        for(int j=0;j<result[0].length;j++)
            System.out.print(result[i][j]+" ");
    }

}

[continua...]
```

Esempio: Calcolo del prodotto tra matrici

```
private static Vector extractRow(int[][] mat,
    int rowIndex)
{
    Vector ret=new Vector();
    for(int c=0;c<mat[0].length;c++)
        ret.add(new Integer(mat[rowIndex][c]));
    return ret;
}

private static Vector extractColumn(int[][] mat,
    int columnIndex)
{
    Vector ret=new Vector();
    for(int r=0;r<mat.length;r++)
        ret.add(new Integer(mat[r][columnIndex]));
    return ret;
}
}
```